INTEGRAAL OLIEAFSCHEIDERS PA

MET COALESCENTIE FILTER PAKKET RENDEMENT < 5 mg/l
Voor lichte minerale vloeistoffen

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP betonnen geprefabriceerde **"hoog rendement CE-keur integraal olieafscheider"** voor lichte minerale vloeistoffen met geïntegreerd slibvanggedeelte, **serie PA-KMTCI 7000 3-10, capaciteit 3, 6, 10 l/s.** Voorzien van RVS stankafsluiter aan de inlaatzijde en RVS automatische vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde. Mangat afdekking is een gietijzer-beton combinatie. Voorzien van coalescentiefilter pakket. Optioneel voorzien van ingestorte HDPE lining.

TOEPASSING

Olieafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast waar lichte minerale vloeistoffen vrij kunnen komen:

- automobielbedrijven
- motorenrevisie werkplaatsen
- tankstations
- voertuigwasplaatsen
- parkeerterreinen
- opslagterreinen
- milieuparken
- laad- en losplaatsen

KWALITEIT

- Capaciteit berekend, gedimensioneerd en beproefd volgens NEN-EN 858, met RVS stankafsluiter aan de inlaatzijde en RVS automatische vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde
- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN-EN 8005, minimaal C45/55. Milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3
- Voorzien van CE-verklaring

Mangat afdekking:
- Gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN
- of klasse D 400 kN wieldruk.

Optioneel:
- Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA-TNO tegen weerstand chemicaliën volgens NEN-EN 858 – BRL 5251

TEKENING

Voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit NL BSB-BRL 5070-K20797



SPECIFICATIES

Type	l/s	I*	O*	Ø D	Ø d	H	T 1	T 2	Ø E	Ø a	Kg.	Kg.*
PA-KMTCI 7003-0.6	3	610	455	1440	160	1720	565	590	800	610	2775	2030
PA-KMTCI 7006-1.2	6	1200	455	1440	160	2240	565	590	800	610	3360	2620
PA-KMTCI 7010-2.0	10	2090	505	1740	160	2400	605	630	800	610	4660	3560
PA-KMTCI 7010-5.0	10	5015	919	2240	160	2850	615	640	800	610	7665	5935

I* = Inhoud slibvanggedeelte (liters).
O* = Opslag olie (liters).
S = Stelruimte d.m.v. opzetringen.
Verkrijgbaar in de hoogten 100 t/m 1000 mm. Deze vloeistofdicht afwerken.
Kg.* = Gewicht zwaarste onderdeel

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 www.esep.nl