VUILWATERPOMPEN FEKA FXV 25

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP dompelpomp, **serie FEKA FXV 25**, met vortexwaaier, 65 mm vrije doorgang en antiblokkeersysteem. Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater (zonder de aanwezigheid van lange vezels, regenwater en grondwater). Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier. Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304. Kabelklem van brons met beveiligingshoes. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 60º C.

TOEPASSING

Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater in het algemeen (niet agressief), die vaste delen bevatten met een maximum afmeting van 65 mm.

- Maximale vloeistoftemperatuur van +40ºC (+60ºC voor een korte periode)
- ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen

KWALITEIT

- Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier
- Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304
- Kabelklem van brons met beveiligingshoes
- Mechanische dichting van grafiet/keramiek
- Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 60º C
- Gecertificeerd conform EN 12050-1

TEKENING



SPECIFICATIES

Type	A	B	H	P	In A	Is A	N	V	Kg.
FEKA FXV 25.15 MNA	307	211	522	1,7	10,6	36	2870	1×230V	43
FEKA FXV 25.15 TNA	307	211	522	1,7	4,0	25	2870	3×400V	43
FEKA FXV 25.22 TNA	307	211	522	2,2	4,9	35	2870	3×400V	41
FEKA FXV 25.30 TNA	307	211	570	3,0	6,8	47,6	2870	3×400V	49

P = Nominaal vermogen (kW).
In A = Nominaal ampèrage (Ampère)
Is A = Start ampèrage (Ampère) piek
N = Omwentelingen/minuut

LET OP! De aansluitwaardes zijn per pomp. De E-installatie dient ontworpen te worden rekening houdend met bovenstaande waarden.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: Celsiusstraat 20 6003 DG Weert T: +31 495 543 430 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 www.esep.nl