

INTEGRAAL VETAFSCHIEDER

Voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP Roest Vast Stalen "integraal vetafscheider" voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, met geïntegreerd slibvanggedeelte, **serie RVS.VI 4000**. **Capaciteit 0,7 en 1 l/s**. Voorzien van RVS deksels, gekneveld met rubberafdichting. De afscheider kan na bepaling van de juiste inbouwdiepte op maat geleverd worden.

TOEPASSING



Vetafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast bij keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals bij hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen e.d. Ook dienen ze te worden toegepast bij bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwaterstroom zoals slagerijen, visverwerkers, bakkerijen e.d.

KWALITEIT

- Berekend en gedimensioneerd volgens NEN-EN 1825 (Afwijkende maten i.v.m. plaatsingsmogelijkheid).
- Voorzien van RVS deksels, gekneveld met rubberafdichting 50 kN (125 kN ook mogelijk).
- Voor het bepalen en berekenen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825.
- Voorzien van CE-verklaring

TEKENING

CE



SPECIFICATIES

Type	l/s	I*	O*	Ø d	L	B	H	T 1	T 2	Dks.	Kg.
RVS.VI 40.07	0,7	40	44	50	820	420	465	115	140	1	40
RVS.VI 4001	1	130	40	110	1100	450	1500	500	540	1	190

I* = Inhoud slibvanggedeelte (liters).

O* = Opslag olie/vet (liters).

Voor het bepalen en berekenen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825.